

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$       | 7 bar                    |
| Hydrauliktyp                        | Offenes Einkanallaufgrad |
| Freier Kugeldurchgang der Hydraulik | 5 mm                     |
| Fördermenge max. $Q_{\max}$         | 11,9 m³/h                |
| Förderhöhe max. $H_{\max}$          | 9,9 m                    |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$    | 3 °C                     |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$    | 35 °C                    |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$ | 3 °C                     |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$ | 35 °C                    |

### Motordaten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Netzanschluss                 | 1~230 V, 50 Hz |
| Spannungstoleranz             | ±10 %          |
| Motornennleistung $P_2$       | 0,4 kW         |
| Nennstrom $I_N$               | 2,3 A          |
| Nenndrehzahl $n$              | 2900 1/min     |
| Leistungsaufnahme $P_{1\max}$ | 550 W          |
| Max. Schalzhäufigkeit $t$     | 50 1/h         |
| Einschaltart                  | Direkt (DOL)   |
| Isolationsklasse              | B              |
| Schutzart Motor               | IP44           |

### Werkstoffe

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Pumpengehäuse     | PP                                |
| Laufgrad          | Messing                           |
| Welle             | Edelstahl                         |
| Wellendichtung    | BXPFF                             |
| Material Dichtung | NBR                               |
| Motorgehäuse      | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |

### Einbaumaße

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Saugseitiger Rohranschluss $D_Ns$  | Rp 1½ |
| Druckseitiger Rohranschluss $D_Nd$ | Rp 1½ |

**Bestellinformation****Produktdaten**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fabrikat              | Wilo           |
| Produktbezeichnung    | Drain LP 40/10 |
| Artikelnummer         | 2047645        |
| EAN Nummer            | 4016322712701  |
| Farbe                 | grün/schwarz   |
| Minimale Bestellmenge | 1              |
| Marktverfügbarkeit    | 2010-01-01     |

**Verpackung**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Karton              |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

**Maße und Gewichte**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 394 mm  |
| Länge <i>L</i>              | 320 mm  |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 342 mm  |
| Höhe <i>H</i>               | 312 mm  |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 256 mm  |
| Breite <i>B</i>             | 209 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 13,2 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 12 kg   |