

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|------------------------------------|--------|
| Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
| Maximaler Betriebsdruck P_N | 16 bar |
| Min. Medientemperatur T_{min} | -20 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 120 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{min} | 0 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{max} | 50 °C |

Antrieb

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Netzanschluss | 3~400 V, 50/60 Hz |
| Anzahl der Pole | 4 |
| Motor-Effizienzklasse | IE5 |
| Motornennleistung P_2 | 2,2 kW |
| Nennstrom I_N | 3,7 A |
| Nenn Drehzahl n | 3000 1/min |
| Drehzahl max. n_{max} | 3390 1/min |
| Leistungsaufnahme P_{1max} | 2400 W |
| Störaussendung | EN 61800-3 |
| Störfestigkeit | EN 61800-3 |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart Motor | IP55 |
| Kabelverschraubung | 1 x M25x1.5 |

Werkstoffe

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Pumpengehäuse | Grauguss |
| Lauf rad | PPE/PS-GF30 |
| Welle | Edelstahl |
| Wellendichtung | AQ1EGG |
| Laterne | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |

Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage)

| | |
|--|----------------------------------|
| Heizungswasser (gemäß VDI 2035) | ja |
| Wärmeträgeröl | Sonderausführung gegen Mehrpreis |
| Kühl- und Kaltwasser | ja |
| Wasser-Glykol-Gemische (bei 20-40 Vol.-% Glykol u. Medientemperatur ≤ 40 °C) | ja |

Einbaumaße

| | |
|------------------------------------|--------|
| Einbaulänge L_0 | 260 mm |
| Saugseitiger Rohranschluss DN_s | DN 32 |
| Druckseitiger Rohranschluss DN_d | DN 32 |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2 |
| Artikelnummer | 2204973 |
| EAN Nummer | 4062679106489 |
| Farbe | grün/schwarz/grau |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2022-05-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 2 |

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung | 800 mm |
| Länge L | 489 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 525 mm |
| Höhe H | 370 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 600 mm |
| Breite B | 268 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 36 kg |
| Gewicht netto ca. m | 26 kg |