

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Mindesteffizienzindex (MEI)         | ≥0,7   |
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$       | 16 bar |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$    | -20 °C |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$    | 140 °C |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$ | 0 °C   |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$ | 50 °C  |

### Antrieb

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Netzanschluss                 | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Motor-Effizienzklasse         | IE5               |
| Leistungsaufnahme $P_{1\max}$ | 0,70 kW           |
| Motornennleistung $P_2$       | 0,6 kW            |
| Strom (max) $I_{\max}$        | 3,3 A             |
| Störaussendung                | EN 61800-3        |
| Störfestigkeit                | EN 61800-3        |
| Isolationsklasse              | F                 |
| Schutzart Motor               | IP55              |
| Motorschutz                   | KLF integriert    |

### Werkstoffe

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Pumpengehäuse  | Grauguss                          |
| Laufgrad       | PPS-GF40                          |
| Welle          | Edelstahl                         |
| Wellendichtung | Q1Q1X4GG                          |
| Laterne        | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |

### Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage)

|                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Heizungswasser (gemäß VDI 2035)                                              | ja                               |
| Wärmeträgeröl                                                                | Sonderausführung gegen Mehrpreis |
| Kühl- und Kaltwasser                                                         | ja                               |
| Wasser-Glykol-Gemische (bei 20-40 Vol.-% Glykol u. Medientemperatur ≤ 40 °C) | ja                               |

### Einbaumaße

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Einbaulänge $L_0$                   | 360 mm |
| Saugseitiger Rohranschluss $D_N$    | DN 80  |
| Druckseitiger Rohranschluss $D_N d$ | DN 80  |

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                                  |
| Produktbezeichnung    | Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-R1-S1 |
| Artikelnummer         | 2207238                               |
| EAN Nummer            | 4062679116976                         |
| Farbe                 | grün/schwarz/grau                     |
| Minimale Bestellmenge | 1                                     |
| Marktverfügbarkeit    | 2023-03-21                            |

### Maße und Gewichte

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 790 mm |
| Länge <i>L</i>              | 618 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 736 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 420 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 590 mm |
| Breite <i>B</i>             | 618 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 100 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 88 kg  |

### Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Einwegpalette       |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |