

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|------------------------------------|--------|
| Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
| Maximaler Betriebsdruck P_N | 16 bar |
| Min. Medientemperatur T_{min} | -20 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 140 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{min} | 0 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{max} | 40 °C |

Antrieb

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Netzanschluss | 3~380 V, 50/60 Hz |
| Motor-Effizienzklasse | IE5 |
| Leistungsaufnahme P_{1max} | 10,80 kW |
| Motornennleistung P_2 | 11 kW |
| Strom (max) I_{max} | 17,4 A |
| Störaussendung | EN 61800-3 |
| Störfestigkeit | EN 61800-3 |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart Motor | IP55 |
| Motorschutz | KLF integriert |

Werkstoffe

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Pumpengehäuse | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |
| Laufrad | Grauguss |
| Welle | Edelstahl |
| Wellendichtung | AQ1EGG |
| Laterne | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |

Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage)

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Heizungswasser (gemäß VDI 2035) | ja |
| Wärmeträgeröl | Sonderausführung gegen Mehrpreis |
| Kühl- und Kaltwasser | ja |

Einbaumaße

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Saugseitiger Rohranschluss D_N s | DN 65 |
| Druckseitiger Rohranschluss D_N d | DN 50 |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Stratos GIGA B 50/3-39/11-R1 |
| Artikelnummer | 2221596 |
| EAN Nummer | 4062679251264 |
| Farbe | Grün |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2023-04-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Europalette |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
| Länge L | 1006 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
| Höhe H | 629 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 800 mm |
| Breite B | 474 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 289 kg |
| Gewicht netto ca. m | 239 kg |