

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Min. Medientemperatur bei HVAC-Anwendungen $T_{\min}$	0 °C
Max. Medientemperatur für HVAC T	80 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	0 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Max. zulässige Wassergesamthärte	3,57 mmol/l (20 °dH)

Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI) *	≤0,20
Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Motornennleistung P_2	0,67 kW
Nennstrom I_N	3,5 A
Drehzahl min. $n_{\min}$	800 1/min
Drehzahl max. $n_{\max}$	3500 1/min
Leistungsaufnahme P_1 min	30 W
Leistungsaufnahme P_1 max	800 W
Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
Störfestigkeit	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
Drehzahlregelung	Frequenzumrichter
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IPX4D
Motorschutz	Interner Schutz vor Überhitzung und Überstrom

* Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist $EEI \leq 0,20$.

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	PPS-GF40
Welle	Edelstahl
Lager	Kohle, kunstharz imprägniert

Einbaumaße

Baulänge L_0	250 mm
----------------	--------

Bestellinformation**Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-16 PN6/10
Artikelnummer	2224341
EAN Nummer	4062679253152
Farbe	grün/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2022-11-15

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	8
Anzahl pro Layer	4

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	400 mm
Länge <i>L</i>	329 mm
Höhenmaß mit Verpackung	600 mm
Höhe <i>H</i>	407 mm
Breitenmaß mit Verpackung	525 mm
Breite <i>B</i>	150 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	24,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	21,3 kg