

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	3 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	40 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Schaltvolumen V	460 l

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	7,1 A
Schutzart	IP67
Phase	3
Nenn Drehzahl n	1450 1/min
Anzahl der Pole	4
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit t	60 1/h
Leistungsaufnahme $P_1(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl P_1	2700 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S1
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PUR
Laufrad	PUR
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DN_s	-
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	DN 80

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift XXL 880-2/2,1
Artikelnummer	2509006
EAN Nummer	4016322408970
Farbe	silber/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	1965 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1040 mm
Höhe <i>H</i>	880 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	1695 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	261 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	195 kg