

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Maximaler Zulaufdruck $p_{vorl.}$     | 10 bar |
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$         | 16 bar |
| Druckseitiger Rohranschluss $DNd$     | R 1½   |
| Saugseitiger Rohranschluss $DNs$      | R 1½   |
| Anzahl der Pumpen                     | 2      |
| Stufenzahl                            | -      |
| Anzahl der Reservepumpen              | 1      |
| Anzahl der Betriebspumpen             | 1      |
| Anlagenleistung ohne Reservepumpe $Q$ | 7 m³/h |
| Min. Medientemperatur $T_{min}$       | 3 °C   |
| Max. Medientemperatur $T_{max}$       | 50 °C  |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$    | 5 °C   |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$    | 40 °C  |

### Motordaten (pro Motor)

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Netzanschluss                         | 3~400 V, 50 Hz |
| Spannungstoleranz                     | ±10 %          |
| Motor-nennleistung $P_2$              | 0,75 kW        |
| Nennstrom $I_N$                       | 1,7 A          |
| Nenn-drehzahl $n$                     | 2900 1/min     |
| Isolationsklasse                      | F              |
| Schutzart                             | IP55           |
| Motorwirkungsgrad 50% $\eta_M 50\%$   | 76 %           |
| Motorwirkungsgrad 75% $\eta_M 75\%$   | 79,7 %         |
| Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$ | 80,7 %         |

### Werkstoffe

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Pumpengehäuse       | Edelstahl |
| Lauf-rad            | Edelstahl |
| Welle               | Edelstahl |
| Material Dichtung   | EPDM      |
| Material Verrohrung | Edelstahl |

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                          |
| Produktbezeichnung    | Comfort CO-2 Helix V 406/K/CC |
| Artikelnummer         | 2536407                       |
| EAN Nummer            | 4048482253190                 |
| Farbe                 | grün/schwarz/silber           |
| Minimale Bestellmenge | 1                             |
| Marktverfügbarkeit    | 2012-09-01                    |

### Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Europalette         |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

### Maße und Gewichte

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 1200 mm |
| Länge <i>L</i>              | 600 mm  |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 1875 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 1670 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 800 mm  |
| Breite <i>B</i>             | 737 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 156 kg  |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 131 kg  |