

## Datenblatt

## Hydraulische Daten

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$       | 1 bar |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$    | 3 °C  |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$    | 40 °C |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$ | 3 °C  |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$ | 40 °C |
| Schalldruckpegel                    | 65 dB |
| Schaltvolumen $V$                   | 29 l  |

## Motordaten

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Netzanschluss                                                              | 1~230 V,<br>50 Hz |
| Nennstrom $I_N$                                                            | 4,1 A             |
| Schutzart                                                                  | IP68              |
| Phase                                                                      | 1                 |
| Nenndrehzahl $n$                                                           | 2900 1/min        |
| Anzahl der Pole                                                            | 2                 |
| Einschaltart                                                               | Direkt<br>(DOL)   |
| Max. Schalzhäufigkeit $t$                                                  | 30 1/h            |
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Q=max.) d. gew. Laufrades<br>* Pumpenanzahl $P_1$ | 930 W             |
| Betriebsart (ausgetaucht)                                                  | S3-20%            |
| Isolationsklasse                                                           | F                 |

## Werkstoffe

|               |           |
|---------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Grauguss  |
| Laufgrad      | PK-GF30   |
| Welle         | Edelstahl |
| Motorgehäuse  | Edelstahl |

## Einbaumaße

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$  | -    |
| Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$ | G 1½ |

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                    |
| Produktbezeichnung    | DrainLift BOX-40/11DS U |
| Artikelnummer         | 2553192                 |
| EAN Nummer            | 4062679032610           |
| Farbe                 | Schwarz                 |
| Minimale Bestellmenge | 1                       |
| Marktverfügbarkeit    | 2022-08-01              |

### Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Europalette         |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

### Maße und Gewichte

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 1200 mm |
| Länge <i>L</i>              | 730 mm  |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 1200 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 880 mm  |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 800 mm  |
| Breite <i>B</i>             | 720 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 72 kg   |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 50 kg   |