

Datenblatt

Technische Daten

Anschluss Eingang	G ½
Anschluss Ausgang	G ½
Zulaufdruck max.	25 bar
Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	25 bar
Max. Medientemperatur	120 °C
für Wilo-Pumpen	Helix FIRST 2../4../6../10../16 with DIN round flange connection

Werkstoffe

Werkstoff	1.4404/CW617N
Werkstoff Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Bypassleitung und Druckmanometer für Helix FIRST 2../4../6../10../16 mit Rundflansch
Artikelnummer	4230573
EAN Nummer	4048482888705
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	578 mm
Länge <i>L</i>	495 mm
Höhenmaß mit Verpackung	25 mm
Höhe <i>H</i>	20 mm
Breitenmaß mit Verpackung	428 mm
Breite <i>B</i>	345 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	1,7 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	1,5 kg

Verpackung

Verpackungsart	Skin-Verpackung
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1