

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Druckanschluss	Rp 1
Fördermenge max. $Q_{\max}$	10,1 m³/h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	6,6 m³/h
Förderhöhe max. $H_{\max}$	23,0 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	17,18 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	5 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	35 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Wellenleistung P2(Q=max.) d. gew. Laufrads * Pumpenanzahl	550 W
Nenndrehzahl n	2900 1/min
Nennstrom I_N	1,5 A
Schutzart Motor	IP55
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BQ1E3GG

Einbaumaße

Bruttovolumen des Behälters V	400 l
Bruttovolumen des Membrandruckausdehnungsgefäß V	8 l
Saugseitiger Rohranschluss D_Ns	Rp 1¼
Druckseitiger Rohranschluss D_Nd	Rp 1

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	RainSystem AF400-2Medana L602/EC2+1
Artikelnummer	4254799
EAN Nummer	4062679354798
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-07-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1800 mm
Länge <i>L</i>	1600 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1730 mm
Höhe <i>H</i>	1520 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1350 mm
Breite <i>B</i>	800 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	199 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	141 kg

Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1