

Datenblatt

Hydraulische Daten

Min. Medientemperatur bei HVAC-Anwendungen $T_{\min}$	2 °C
Max. Medientemperatur für HVAC T	80 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	0 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Max. zulässige Wassergesamthärte	3,57 mmol/l (20 °dH)

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Motornennleistung P_2	0,26 kW
Nennstrom I_N	1,28 A
Drehzahl min. $n_{\min}$	750 1/min
Drehzahl max. $n_{\max}$	4350 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1 \min}$	7 W
Leistungsaufnahme $P_{1 \max}$	295 W
Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
Störfestigkeit	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
Drehzahlregelung	Frequenzumrichter
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IPX4D
Motorschutz	Interner Schutz vor Überhitzung und Überstrom

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	PPS-GF40
Welle	1.4122, DLC-beschichtet
Lager	Kohlegraphit

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	Rp $\frac{3}{4}$
Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp $\frac{3}{4}$

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiFresh
Artikelnummer	4261503
EAN Nummer	4062679351995
Farbe	weiß/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-03-31

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	800 mm
Länge L	699 mm
Höhenmaß mit Verpackung	600 mm
Höhe H	559 mm
Breitenmaß mit Verpackung	425 mm
Breite B	355,3 mm
Gewicht brutto ca. m	28 kg
Gewicht netto ca. m	24 kg