

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	6 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	5 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	35 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Bruttovolumen des Membrandruckausdehnungsgefäß V	50 l

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Nennstrom I_N	4 A
Nenndrehzahl n	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,98
Isolationsklasse	B

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	CVPFF
Material Dichtung	NBR

Einbaumaße

Maximaler Betriebsdruck P_N	6 bar
Saugseitiger Rohranschluss D_Ns	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss D_Nd	Rp 1

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Jet HWJ-202-EM-50/2-2 (1~230 V)
Artikelnummer	4265553
EAN Nummer	4062679371863
Farbe	grün/silber/messing
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-03-31
Vorgängermodell Artikelnummer	2549382
Vorgängermodell Bezeichnung	Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	6
Anzahl pro Layer	3

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	725 mm
Länge <i>L</i>	645 mm
Höhenmaß mit Verpackung	735 mm
Höhe <i>H</i>	658 mm
Breitenmaß mit Verpackung	430 mm
Breite <i>B</i>	370 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	18,3 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	17 kg