

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	1 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	35 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	35 °C
Schalldruckpegel	54 dB
Schaltvolumen V	24 l

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	2,1 A
Schutzart	IP68
Phase	1
Nenndrehzahl n	2900 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalzhäufigkeit t	50 1/h
Leistungsaufnahme P_1 (Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl P_1	450 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-25%
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF30
Laufgrad	PPE/PS-GF20
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	-
Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 1¼

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift BOX-32/8D O
Artikelnummer	6093968
EAN Nummer	4062679243016
Farbe	Schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2022-08-01

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	730 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1200 mm
Höhe <i>H</i>	880 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	720 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	53 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	31 kg