

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$                    | 4 bar |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$                 | 3 °C  |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$                 | 40 °C |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$              | 3 °C  |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$              | 40 °C |
| Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min. $T$ | 65 °C |
| Schalldruckpegel                                 | 70    |
| Nutzvolumen bei 180 mm Zulaufhöhe $V$            | 65 l  |
| Nutzvolumen bei 250 mm Zulaufhöhe $V$            | 90 l  |
| Nutzvolumen bei 315 mm Zulaufhöhe $V$            | 105 l |
| Schneidwerk                                      | nein  |

### Motordaten

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Netzanschluss                                                              | 3~400 V,<br>50 Hz |
| Nennstrom $I_N$                                                            | 5,5 A             |
| Schutzart                                                                  | IP68              |
| Phase                                                                      | 3                 |
| Nenndrehzahl $n$                                                           | 2848 1/min        |
| Anzahl der Pole                                                            | 2                 |
| Einschaltart                                                               | Direkt<br>(DOL)   |
| Max. Schalthäufigkeit $t$                                                  | 60 1/h            |
| Leistungsaufnahme $P_1(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades<br>* Pumpenanzahl $P_1$ | 3200 W            |
| Betriebsart pro Pumpe                                                      | S1                |
| Isolationsklasse                                                           | F                 |

### Werkstoffe

|               |           |
|---------------|-----------|
| Pumpengehäuse | PP-GF30   |
| Laufrad       | Edelstahl |
| Welle         | Edelstahl |
| Motorgehäuse  | Edelstahl |

### Einbaumaße

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Diagonalmaß <i>Diagonale Achse</i>     | 965 mm             |
| Zulaufanschluss                        | -                  |
| Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i> | DN 80              |
| Anschluss Entlüftung                   | DN/OD 75 (HT pipe) |
| Anschluss für Entleerungsleitung       | DN/OD 50 (HT pipe) |

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Fabrikat                         | Wilo                           |
| Produktbezeichnung               | DrainLift SANI-L.17/T540/4-CEE |
| Artikelnummer                    | 6098848                        |
| EAN Nummer                       | 4062679440095                  |
| Farbe                            | Schwarz/Silber                 |
| Minimale Bestellmenge            | 1                              |
| Marktverfügbarkeit               | 2024-01-01                     |
| Vorgängermodell<br>Artikelnummer | 2549940                        |
| Vorgängermodell Bezeichnung      | DrainLift SANI-L.17T/4         |

### Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Karton              |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

### Maße und Gewichte

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 875 mm |
| Länge <i>L</i>              | 852 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 800 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 705 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 655 mm |
| Breite <i>B</i>             | 635 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 81 kg  |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 75 kg  |